PRZEZNACZENIE: Do wyposażania dwufiltrowej półmaski SECURA 2000. **ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU:** 1. Elementy oczyszczające mogą być stosowane jedynie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 2. Zabrania się użytkowania elementów oczyszczających w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. 3. Elementy oczyszczające nie chronią przed tlenkiem i dwutlenkiem węgla. 4. Jeśli w trakcie używania pochłaniaczy lub filtropochłaniaczy poczuje się charakterystyczna woń szkodliwej substancji należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba elementy jednocześnie. 5. Jeżeli w czasie użytkowania filtrów lub filtropochłaniaczy poczuje się istotny wzrost oporów oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba elementy jednocześnie. 6. Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski SECURA 2000. 7. Przed użyciem elementy oczyszczające powinny być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach. **INSTRUKCJA MOCOWANIA:** 1. Wyjąć elementy oczyszczające z opakowania. 2. Sprawdzić dane identyfikacyjne (kolor kodu, oznaczenie literowe), by upewnić się, że dobrane elementy oczyszczające są właściwe dla danego zastosowania. 3. Połączyć element oczyszczający z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym elementu oczyszczającego znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmaski. 4. Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara. **PRZECHOWYWANIE:** Elementy oczyszczające należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury - 5 °C - + 40 °C i wilgotności względnej < 80%. Pochłaniacze nie powinny być przechowywane razem z substancjami toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane lub wydzielającymi nieprzyjemne zapachy. **GWARANCJA:** Gwarantowany czas bezpiecznego przechowywania szczelnie zapakowanych elementów oczyszczających (opakowanie fabryczne) wynosi 5 lat od daty produkcji.

5 907553 306762

CE 1437 - Wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy; ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

SECURA B.C.Sp. z o. o.
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa
tel. +48 22 813 45 69, 813 07 22
fax +48 22 813 29 29
www.secura.com.pl

SECURA

A1

Zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta

Zakres temperatur podczas przechowywania od-5 °C do +40 °C

Maksymalna wilgotność podczas przechowywania poniżej 80%

Nr kat: S535A102
Ilość: 2 sztuki
Data produkcji:
Data ważności

SECURA

pochłaniacz 2021 A1

chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C. Dopuszczalne stężenie par i gazów 0.1% obj.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze A1: aceton, aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne.

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

CE 1437

EN 14387:2004+A1:2008

A1q.indd 1 2010-10-12 19:26:16